



RIDUZIONI E PRESE DI FORZE  
P.T.O. ADAPTORS



CON PULSANTE  
WITH PIN



Art.	Profilo esterno	Profilo interno	Lunghezza totale	Descrizione
2700	1" 1/8	1" 3/8	150	-
2701	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8
2702	1" 3/8	1" 3/4	165	Bonificato 80/85
2703	1" 3/4	1" 3/8	160	-
2704	1" 3/8	1" 3/8 - 21 cave	150	1000 giri

CON PULSANTE, IN ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO 100/110  
WITH PIN, HARDENED STEEL



Art.	Profilo esterno	Profilo interno	Lunghez. totale	Descrizione
2706	1" 3/8	1" 3/8	150	Bonificato 100/110
2707	1" 3/8	1" 3/4	165	Bonificato 100/110
2708	1" 3/8	1" 3/8 - 21cave	150	1000 giri-Bonif.100/110

CON BULLONE  
WITH LOCKING BOLT



Art.	Profilo esterno	Profilo interno	Lunghezza totale	Descrizione
2710	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8
2711	1" 3/8	1" 3/8 - Z21	150	1000 giri
2712	1" 3/8	1" 3/8	150	Bonificato 100/110
2713	1" 3/8	1" 3/4	165	Bonificato 100/110

CON FORI FILETTATI  
WITH THREADED HOLES



Art.	Profilo esterno	Profilo interno	Lungh. totale	Descrizione
2720	1" 3/8	1" 3/8	150	Prolunga 1" 3/8
2721	1" 3/8	21x25x5 - 6 cave	150	Goldoni-Nibbi-Sep-Pasquali 2° tipo-Valpadana
2722	1" 3/8	23x28x6 - 6 cave	150	23 UNI 221
2723	1" 3/8	26x30x6 - 6 cave	150	Ferrari - Goldoni
2724	1" 3/8	19x22x3,5 - 10 cave	120	Pasquali 1° tipo
2725	1" 3/8	17x20 - 12 cave	120	Motovoltiv. Bertolini, Ferrari
2726	1" 3/8	16x20x4 - 6 cave	120	Motozappe BCS - Sep Pinza - Valpadana