

**COPRIMORSETTO BATTERIA
BATTERY TERMINALS COVER**



| Art. | Polo | Descrizione |
|------|----------|-----------------------------|
| 5850 | Positivo | Materiale PVC, colore rosso |
| 5851 | Negativo | Materiale PVC, colore nero |

**KIT MORSETTI A SGANCIO RAPIDO PER BATTERIA
BATTERY TERMINAL KIT WITH QUICK RELE**



| Art. | Colore | Polo |
|-----------------|--------|----------|
| 5853 | Rosso | Positivo |
| | Blu | Negativo |
| PER POLI CONICI | | |

CARCASSA IN
MATERIALE
TERMOINDURENTE

**INTERRUTTORE STACCABATTERIA
BATTERY MAIN SWITCH**



| Art. | Descrizione |
|------|---|
| 5860 | Corrente continua sopportata: 250 A. Corrente di spunto: 2500 A/5 sec Tensione nominale: Max 24V. Grado di protezione IP 65. Temp. di impiego -40°C +80°C, contatti in rame |

**INTERRUTTORE STACCABATTERIA UNIPOLARE
BATTERY MAIN SWITCH**

UNIPOLARE CON LEVA
REGISTRABILE
CARCASSA IN
MATERIALE
TERMOPLASTICO



| Art. | Descrizione |
|------|--|
| 5862 | Corrente continua sopportata: 100 A. Corrente di spunto: 500 A/5 sec Tensione nominale: Max 24V. Grado di protezione IP 4X. Temp. di impiego -40°C +50°C, contatti in rame |

**LUCE INGOMBRO LATERALI
SIDE LIGHTS**


- N.B. Lampada non compresa per Art. 5320 - 5324 - 5328



| Art. | Descrizione |
|------|---------------------|
| 5320 | Tipo universale 45° |
| 5322 | Tipo Led 45° |



| Art. | Descrizione |
|------|------------------------|
| 5324 | Tipo universale dritto |
| 5326 | Tipo Led dritto |



| Art. | Descrizione |
|------|-----------------------|
| 5328 | Tipo universale corto |
| 5330 | Tipo Led corto |