

INTERMITTENZA UNIVERSALE PER MACCHINE OPERATRICI E RIMORCHI
FLASHER UNIT FOR OPERATING MACHINES AND TRAILERS



Art.	Descrizione
5610	Intermittenza a 3 contatti 12V (47-180 W)
5611	Intermittenza a 3 contatti 24V (20-120 W)

CENTRALINA PRERISCALDO 12V
PREHEATING RELAYS DIESEL 12 V



Art.	Motori	Riferimento originale
5613	Lombardini	2193.084 - 2193.111 - 2193.134

AVVISATORE ACUSTICO PER RETROMARCIA
REVERSE HORN



- Tensione da 12 a 48 volt.
- Grado di protezione tenuta stagna IP65.
- Potenza 85dB
- Utilizzo: Carrelli elevatori, Spazzolatrici, Macchine operatrici.

Art.	Descrizione
5614	Avvisatore acustico per retromarcia

CICALINO
WARNING



- Protetto contro inversione di polarità.
- Temperatura di impiego: -30°C : +80°C.
- Gradi di protezione IEC 529: IP65.
- Tipo suono: continuo - intermittente 1,2/2,7 Hz.
- Applicazioni: macchine movimento terra, macchine agricole, carrelli elevatori, veicoli industriali ed autocarri.

Art.	Descrizione	Tensione Alimentazione	Intensità Suono
5615	Standard	5 - 32 V	5 - 32 V / 80 dB