

**DINAMOTORE ROTAZIONE DESTRA
RIGHT ROTATION DYNAMOTOR**



Il dinamotore gira in senso orario; la puleggia sul motore non deve essere superiore a 300mm di diametro ed inferiore a 200mm.

In ogni caso è consigliabile montare l'alzavalvola per avere un avviamento migliore.

Applicare una batteria da 40/50Amp.

Art.	Descrizione
5550	Dinamotore 12/14volt - 11A. - 0,9 CV Applicazioni: motori scoppio diesel fino a 14hp - completa di puleggia

**ACCESSORI PER DINAMOTORE
DYNAMOTOR ACCESSORIES**



Art.	Descrizione
5551	Puleggia d.200 in ghisa 3 fori per avviamento motore con dinamotore

**REGOLATORI DI TENSIONE
VOLTAGE REGULATORS**



Art.	Descrizione	Motori	R.if. orig.
5553	CON LUCE SPIA 12volt - 26 A. Con batteria Per alternatore art.5556 (n°6 attacco faston)	Lombardini Ruggerini Slanzi	276.7362.27 73008 491.662

**ALTERNATORE VOLANO
ALTERNATOR**



Art.	Applicazioni	Volt. - Watt	Impianti
5556	Motori LOMBARDINI 450 - 510 - 3LD510 - 80 - 96 - 100 - 4LD705 - 820 - 1157 - 153 e motori RUGGERINI	12V - 180W	Luce (2 fari) con batteria