

**COPRIMORSETTO BATTERIA
BATTERY TERMINALS COVER**



Art.	Polo	Descrizione
5850	Positivo	Materiale PVC, colore rosso
5851	Negativo	Materiale PVC, colore nero

**KIT MORSETTI A SGANCIO RAPIDO PER BATTERIA
BATTERY TERMINAL KIT WITH QUICK RELE**



Art.	Colore	Polo
5853	Rosso	Positivo
	Blu	Negativo
PER POLI CONICI		

CARCASSA IN
MATERIALE
TERMOINDURENTE

**INTERRUTTORE STACCABATTERIA
BATTERY MAIN SWITCH**



Art.	Descrizione
5860	Corrente continua sopportata: 250 A. Corrente di spunto: 2500 A/5 sec Tensione nominale: Max 24V. Grado di protezione IP 65. Temp. di impiego -40°C +80°C, contatti in rame

**INTERRUTTORE STACCABATTERIA UNIPOLARE
BATTERY MAIN SWITCH**

UNIPOLARE CON LEVA
REGISTRABILE
CARCASSA IN
MATERIALE
TERMOPLASTICO



Art.	Descrizione
5862	Corrente continua sopportata: 100 A. Corrente di spunto: 500 A/5 sec Tensione nominale: Max 24V. Grado di protezione IP 4X. Temp. di impiego -40°C +50°C, contatti in rame

**LUCE INGOMBRO LATERALI
SIDE LIGHTS**

- N.B. Lampada non compresa per Art. 5320 - 5324 - 5328



Art.	Descrizione
5320	Tipo universale 45°
5322	Tipo Led 45°



Art.	Descrizione
5324	Tipo universale dritto
5326	Tipo Led dritto



Art.	Descrizione
5328	Tipo universale corto
5330	Tipo Led corto